

NÁVOD K POUŽITÍ

NITRILOVÉ RUKAVICE S PÍSKOVANÝM POVRSTVENÍM DLANĚ HGNF03 / NS500

OBEZNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění, pokyny a technické údaje.

Před každým použitím rukavice zkontrolujte. Zkontrolujte, zda nejeví známky opotřebení. Pokud jsou poškozené, proříznuté, roztržené nebo jinak znehodnocené, vyřadte je.

Rukavice se nesmí používat tam, kde existuje riziko zachycení pohyblivými částmi strojů.

Ochrana proti rizikům, která nejsou v tomto návodu uvedena, není zaručena.

- Před použitím si přečtěte návod k použití.
- Ochrana proti mechanickým rizikům.
- Označení CE.
- Úrovně ochrany podle EN 388: 4 1 2 1 X.

URČENÉ POUŽITÍ

- Všeobecná manipulace.
- Stavební práce.
- Montážní práce.
- Údržba.
- Práce vyžadující ochranu proti mechanickým rizikům.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Model: NS500.
- Označení výrobku: HGNF03.
- Pletení: 15G.
- Materiál nosné vrstvy: polyester.
- Povrstvení dlaně: nitril.
- Typ povrchové úpravy: pískovaný povrch.
- Barva dlaně: černá.
- Barva hřbetu a manžety: šedá.
- Tloušťka dlaně: 1,3 mm.
- Materiál manžety: polyester / elastická složka.
- Velikosti: 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL, 12/XXXL.
- Obratnost: 5.
- Kategorie OOPP: II.
- Balení: jeden pár se štítkem, 10 párů v PE sáčku.

Vzhledem k průběžnému programu výzkumu a vývoje se mohou zde uvedené technické údaje změnit bez předchozího upozornění.

ÚROVNĚ OCHRANY

Rukavice splňují požadavky normy EN ISO 21420:2020 + A1:2024.

Poskytovaná ochrana	Úroveň ochrany	Rozsah
Odolnost proti oděru	4	(max. 4)
Odolnost proti řezu čepelí	1	(max. 5)
Odolnost proti roztržení	2	(max. 4)
Odolnost proti propíchnutí	1	(max. 4)
Odolnost proti řezu podle EN ISO 13997	X	(A až F)
Ochrana proti nárazu	N/A	

Mechanická rizika podle EN 388:2016 + A1:2018 — 4 1 2 1 X.

Úrovně vlastností byly měřeny na dlani rukavice a platí pouze pro nové, neprané a neregenerované rukavice.

Označení „X“ znamená, že rukavice nebyla podrobena zkoušce nebo že zkušební metoda není pro konstrukci či materiál rukavice vhodná.

Označení „0“ znamená, že rukavice nedosahuje minimální úrovně ochrany pro dané jednotlivé riziko.

POUŽITÍ

Pokyny k údržbě

1. Rukavice nejsou pratelné.
2. Uchovávejte v původním obalu za běžných podmínek teploty a vlhkosti, v čistých, krytých a větraných prostorech.
3. Při správném skladování nejsou konstrukční vlastnosti rukavic významně ovlivněny stárnutím.

Popis výrobku

- Jemně pletené provedení 15G.
- Polyesterová nosná vrstva zajišťuje dobrou obratnost při práci.
- Černé nitrilové povrstvení dlaně s pískovanou úpravou zlepšuje odolnost proti mechanickému namáhání.
- Rukavice jsou určeny k ochraně proti mechanickým rizikům.
- EN 388: 4121X.

NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED / SHANDONG DEELY GLOVES CO., LTD.

SOUTH SIDE OF S335 ROAD, ZHONGCUN TOWN, PINGYI COUNTY, SHANDONG, CHINA

VYROBENO V ČÍNĚ

Dovozce: CBA Nuget s.r.o, Průmyslová 3065/5, 787 01 Šumperk

Prohlášení o shodě: k dispozici s výrobkem.