

NÁVOD K POUŽITÍ

LATEXOVÉ RUKAVICE S PROTISKLUZOVÝM POVRSTVENÍM DLANĚ HGV L06

OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění, pokyny a technické údaje.

Před každým použitím rukavice zkontrolujte na případné vady nebo nedokonalosti. Pokud jsou poškozené, proříznuté, roztržené nebo jinak znehodnocené (např. oděr), vyřadte je z provozu.

Rukavice se nesmí používat tam, kde existuje riziko zachycení pohyblivými částmi strojů.

Ochrana proti rizikům, která nejsou v tomto návodu uvedena, není zaručena.

Tento model neobsahuje žádné látky v takových koncentracích, u kterých by bylo známo nebo existovalo podezření, že negativně ovlivňují hygienu či zdraví uživatele.

Obsahuje přírodní latex, který by mohl způsobit alergické reakce, včetně anafylaktického šoku.

- Před použitím si přečtěte návod k použití.
- Ochrana proti mechanickým rizikům.
- Označení CE.
- Úrovně ochrany podle EN 388: 2 1 3 2 X.

URČENÉ POUŽITÍ

- Všeobecná manipulace.
- Stavební práce.
- Montážní práce.
- Údržba.
- Práce vyžadující ochranu proti mechanickým rizikům.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Model: HGV L06.
- Pletení: 13G.
- Materiál nosné vrstvy: polyester.
- Povrstvení dlaně: latex.
- Typ povrchové úpravy: vrásčitý povrch - protiskluz
- Tloušťka dlaně: 1 mm.
- Materiál manžety: polyester / elastan.
- Velikosti: 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL, 12/XXXL.
- Obratnost: 5.

- Kategorie OOPP: II.
- Balení: 12 párů v PE sáčku, 120 párů v kartonu.

Vzhledem k průběžnému programu výzkumu a vývoje se mohou zde uvedené technické údaje změnit bez předchozího upozornění.

ÚROVNĚ OCHRANY

Rukavice splňují požadavky normy EN ISO 21420:2020 a nařízení (EU) 2016/425.

Poskytovaná ochrana	Úroveň ochrany	Rozsah
Odolnost proti oděru	2	(max. 4)
Odolnost proti řezu čepelí	1	(max. 5)
Odolnost proti roztržení	3	(max. 4)
Odolnost proti propíchnutí	2	(max. 4)
Odolnost proti řezu podle EN ISO 13997	X	(A až F)
Ochrana proti nárazu	N/A	

Mechanická rizika podle EN 388:2016 + A1:2018 --- 2 1 3 2 X.

Úrovně vlastností byly měřeny na dlani rukavice a platí pouze pro nové, neprané a neregenerované rukavice.

Označení „X“ znamená, že rukavice nebyla podrobena zkoušce nebo že zkušební metoda není pro konstrukci či materiál rukavice vhodná.

Označení „0“ znamená, že rukavice nedosahuje minimální úrovně ochrany pro dané jednotlivé riziko.

U rukavic se dvěma nebo více vrstvami nemusí celková klasifikace nutně odrážet výkonnost vnější vrstvy.

POUŽITÍ

Pokyny k údržbě

1. Rukavice nejsou prátelné.
2. Uchovávejte v původním obalu za běžných podmínek teploty a vlhkosti, v čistých, krytých a větraných prostorech.
3. Při správném skladování (vlhkost, teplota, čistota, větrání, světlo) nejsou konstrukční vlastnosti rukavic významně ovlivněny stárnutím.

Popis výrobku

- Jemně pletené provedení 13G.
- Polyesterová nosná vrstva zajišťuje dobrou obratnost (úroveň 5) při práci.
- Černé latexové povrstvení dlaně s vráscitou úpravou zlepšuje úchop a odolnost proti mechanickému namáhání.
- Rukavice jsou určeny k ochraně proti mechanickým rizikům.
- EN 388: 2132X.

VÝROBCE / DOVOZCE

Výrobce:

INGCO

NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED

SHANGDONG XINRUIDA LABOR PROTECTIVE PRODUCTS CO., LTD

NORTH OF WEIJIAO ROAD, EAST OF KANGCHENG STREET, ECONOMIC
DEVELOPMENT ZONE, GAOMI CITY, SHANDONG, CHINA

VYROBENO V ČÍNĚ

Dovozce:

CBA Nuget s.r.o, Průmyslová 3065/5, 787 01 Šumperk

Prohlášení o shodě: k dispozici s výrobkem.