



Informace pro uživatele

Obuv pracovní s ocelovou podrážkou - kotníková SSH04S1P, Ingco

Položka	Informace
Identifikace výrobku	Model SSH04S1P / TSP202S1P; bezpečnostní obuv, kotníková.
Typ obuvi	Provedení B; klasifikace I (obuv z usně a dalších materiálů, ne celogumová/celopolymerní).
Kategorie	S1P FO SR.
Norma	EN ISO 20345:2022+A1:2024; zkušební protokoly dle ISO 20345:2021 a souvisejících metod ISO 20344, ISO 4045, ISO 17075-2, ISO 14362-1, ISO 16181-1, ISO 16190.
Třída OOP	I.
Kategorie OOP	II.
Rozsah velikostí	35–48.
Výrobce	NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED, No. 20 Dagang Road, Fuqiao Town, Taicang, Jiangsu, Čína.
Továrna	ZHEJIANG XINCAIHONG PROTECTIVE EQUIPMENT CO., LTD, No. 4908 Binhai 3rd Avenue, Airport New Zone, Yongxing Street, Longwan District, Wenzhou, Zhejiang, Čína.
Certifikát EU přezkoušení typu	Č. 0075/6104/161/10/24/2540; vydán 30. 10. 2024; platnost do 30. 10. 2029; oznámený subjekt CTC č. 0075.
Konstrukce podešve	Vstříkovaná PU/PU podešev, forma 9800.
Svršek	1,6–1,8 mm hovězí useň.
Límec	PU materiál; popruh límce.
Jazyk a měch	PU materiál (šedý podklad).
Podšívka čtvrtě / jazyka / měchu / límce / patní části	Síťovina.
Podšívka nártu a čtvrtě	Netkaná textilie / síťovina dle specifikace.
Stélka	Froté + EVA, mikroperforovaná, vyjímatelná.
Tužinka	Ocelová tužinka 604#.
Vložka proti propichu	Ocelová vložka typu P.
Další prvky	Kovový D-kroužek a logo značky na svršku a jazyku z polymeru.
Barvy ověřených vzorků	Černá hověžinová useň; černé PU; bílá netkaná textilie; žlutá síťovina; černá podešev; béžová planžeta a tužinka dle testovaných komponentů.
Oblast použití	Stavebnictví, sklady, supermarkety, nemocnice, stravování / gastronomie; mechanická rizika.
Značení na obuvi	Logo výrobce, CE, název / obchodní značka výrobce, poštovní adresa výrobce, typové označení, velikost, minimálně rok a měsíc výroby, číslo a rok normy, příslušné kódy značení.
Umístění značení	Podšívka jazyka; našití na podšívku jazyka.
Balení	1 pár / krabice; 6 párů / karton.
Soulad s REACH	Výrobek je v souladu s přílohou XVII nařízení REACH (č. 1907/2006 a revize).



Výška svršku	Vyhovuje; naměřeno přibližně 118–145 mm podle velikosti a levé/pravé boty.
Patní oblast	Vyhovuje.
Pevnost spojení svršek/podešev	Vyhovuje; cca 4,8–5,5 N/mm.
Ergonomické vlastnosti	Vyhovuje (hodnocena velikost 42).
Odolnost proti propichu	Kategorie S1P dle certifikátu; kovová vložka typu P.
Antistatické vlastnosti	Antistatická obuv dle certifikátu.
Absorpce energie v patní části	Nárokovaná vlastnost dle certifikátu.
Protiskluznost / SR	Kategorie SR dle certifikátu.
Odolnost podešve proti topným olejům / FO	Kategorie FO dle certifikátu.
Svršková useň – pevnost v roztržení	Vyhovuje; cca 227–321 N.
Svršková useň – pevnost v tahu	Vyhovuje; cca 26,3–28,5 N/mm ² .
Svršková useň – propustnost vodních par	Vyhovuje; v potvrzovací zkoušce cca 1,6 mg/(cm ² ·h).
Svršková useň – koeficient vodních par	Vyhovuje; v potvrzovací zkoušce cca 18,0 mg/cm ² .
Svršková useň – pH	Vyhovuje; 4,15.
Svršková useň – Chrom VI	Vyhovuje; <0,5 mg/kg.
Límeč – odolnost proti oděru	Vyhovuje; bez otvoru po 25 600 cyklech za sucha a 12 800 cyklech za mokra.
Jazyk – pevnost v roztržení	Vyhovuje; 26–27 N podle velikosti.
Klín jazyka – ftaláty	Vyhovuje; BBP, DBP, DEHP a DIBP <0,0020 % ve zkoušeném vzorku.
Klín jazyka – PAU	Vyhovuje; sledované PAU <0,2 mg/kg ve zkoušeném vzorku.
Podšívka patní oblasti – azo barviva	Vyhovuje; aromatické aminy <5 mg/kg ve zkoušeném vzorku.
Doložené laboratorní protokoly	D240717130_4, D240719454_2, D240821082_1 a další protokoly uvedené v certifikátu EU přezkoušení typu.
Předpokládaná doba použitelnosti	2 roky při skladování ve vhodných podmínkách.
EU prohlášení o shodě	Dostupné na cbanuget.cz/dokumenty/
Distributor	CBA Nuget s.r.o. Průmyslová 3062/5 787 01 Šumperk IČO: 27785360 DIČ: CZ27785360