

NÁVOD K POUŽITÍ

RUKAVICE PROTIPOŘEZOVÉ WPG1805, WADFOW

OBEZNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

VAROVÁNÍ!

Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění, pokyny, ilustrace a technické údaje.

UPOZORNĚNÍ!

Tyto rukavice jsou **odolné proti proříznutí**, nejsou však zcela odolné proti proříznutí ani propíchnutí. Není deklarována odolnost proti bodovému propíchnutí.

Před každým použitím rukavice zkontrolujte. Zkontrolujte, zda nejeví známky opotřebení. Pokud jsou poškozené nebo roztřepené, vyměňte je.

Nikdy je nepoužívejte při práci s pohyblivými se nebo zubatými čepelemi. Nikdy je nepoužívejte s vybavením nebo stroji, kde by mohlo dojít k zachycení rukavice do pohyblivých částí.

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

- Manipulace se sklem.
- Manipulace s plechem.
- Práce se dřevem.
- Zemědělství.
- Manipulace s potravinami.
- Balení.
- Manipulace se suchými farmaceutickými materiály.
- Opravy automobilů.
- Montáž malých součástí.
- Elektronický průmysl.
- Polovodičový průmysl.
- Údržba.
- Všeobecné použití.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Model: WPG1805.
- Pletení: 13 gauge.
- Materiál: jádro rukavice s úrovní odolnosti proti proříznutí 5.
- Povrstvení: PU.
- Velikost: XL.

- Typ povrstvení: povrstvení dlaně.
- Balení: 1 pár / karta.

Vzhledem k našemu průběžnému programu výzkumu a vývoje se mohou zde uvedené technické údaje změnit bez předchozího upozornění.

POUŽITÍ

Pokyny k údržbě

1. Neperte ve vodě o vysoké teplotě; doporučená teplota vody je 10–30 °C.
2. Sušte na chladném místě a nevystavujte přímému slunečnímu záření.
3. Po praní musí být rukavice důkladně vysušené.

Popis výrobku

- Jemně pletená příze 13 gauge poskytuje maximální hmatovou citlivost pro přesnou manipulaci s ostrými předměty.
- Výjimečná obratnost a pohodlí.
- Chrání ruce před ostrými kovy, sklem, keramikou a dalšími ostrými hranami.
- Navrženo pro pevnost a dlouhou životnost.
- Pokročilá technologie příze zvyšuje jistotu pracovníka při práci.
- PU povrstvení zlepšuje hmatovou citlivost.
- Maximální úroveň odolnosti proti proříznutí: 5, nejvyšší úroveň.
- EN 388: 4X44C.

ÚROVNĚ ODOLNOSTI PROTI PROŘÍZNUTÍ ANSI

Normy ANSI kategorizují rukavice odolné proti proříznutí podle stupnice, která vyjadřuje rostoucí úroveň ochrany.

Úroveň proříznutí	Ochrana	Typické použití
Úroveň proříznutí	Ochrana	Typické použití
5	Vysoká	Řeznictví, balení masa; manipulace s ostrými nebo zubatými materiály; výroba nebo demolice kovů či potrubí; práce, kde hrozí pořezání, dřevěné třísky nebo tržné rány.

Úroveň proříznutí	Ochrana	Typické použití
4	Vysoká	Krájení a zpracování potravin; řezání potrubí vzduchotechniky nebo okenních rámců; řezání a pokládka keramických dlaždic; terénní a zahradní práce.
3	Střední	Manipulace se stavebními materiály, jako jsou asfaltové šindele, beton nebo cihly; sběr odpadu; montáž HVAC a okenních rámců; práce se středním rizikem pořezání.
2	Střední	Běžný příjem a balení ve skladu; manipulace s elektrickým nářadím, instalatérskými ventily nebo armaturami; montáž elektroinstalačních krabic; manipulace s malými díly, vodiči nebo kabely.

VYROBENO V ČÍNĚ

0924.W01

KEYWAY TECHNOLOGY (NANTONG) CO., LTD

www.wadfow.com