

HGNF03 / NS500 – český překlad certifikace

Certifikát EU přezkoušení typu

Číslo certifikátu: 0075/2394/162/10/25/2444

Vydal: CTC, oznámený subjekt č. 0075

Výrobce: SHANDONG DEELY GLOVES CO., LTD.

SOUTH SIDE OF S335 ROAD, ZHONGCUN TOWN, PINGYI COUNTY, SHANDONG

CHINA

Typ OOPP: ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

Označení výrobku: NS500

Kód položky: /

Popis rukavic: Rukavice z 15G polyesteru s černým nitrilovým matovaným povrchem na dlani

Dostupné velikosti: 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL, 12/XXXL

Vydáno v Lyonu: Séverine AUBERT

Funkce: vedoucí certifikačního týmu

Datum prvního vydání: 29 October 2025

Datum konce platnosti: 28 October 2030

Referenční norma / úrovně vlastností / třída ochrany:

- EN ISO 21420:2020 + A1:2024
- EN 388:2016 + A1:2018 — 4 1 2 1 X
- „X“ znamená, že rukavice nebyla podrobena zkoušce nebo že zkušební metoda není pro konstrukci či materiál rukavice vhodná.
- „0“ znamená, že rukavice nedosahuje minimální úrovně ochrany pro dané jednotlivé riziko.
- Ke dni vydání certifikátu je výrobek v souladu s přílohou XVII nařízení REACH (č. 1907/2006 a jeho revize).
- Úplný popis OOPP, referenční pravidla ověřená v rámci EU přezkoušení typu a informace uvedené na výrobku jsou podrobně popsány v technické dokumentaci výrobce a v návodu pro uživatele, index 01, z října 2025.
- Poznámka: Jakákoli změna nových položek osobního ochranného prostředku, který je předmětem tohoto certifikátu EU přezkoušení typu, nebo jakákoli změna informací obsažených v technické dokumentaci výrobce, která sloužila k vydání tohoto certifikátu EU přezkoušení typu, například změna adresy nebo změna právního postavení společnosti, musí být oznámena oznámenému subjektu v souladu s přílohou V §7.2 nařízení 2016/425.
- Jakékoli značení na OOPP, které nespadá pod nařízení (EU) 2016/425, není tímto certifikátem pokryto.

Technická dokumentace výrobce k nařízení o OOPP 2016/425

Označení výrobku: NS500

Index technické dokumentace: 01

Poslední aktualizace: OCTOBER 2025

Kód položky: /

Výrobce: SHANDONG DEELY GLOVES CO., LTD.

SOUTH SIDE OF S335 ROAD, ZHONGCUN TOWN, PINGYI COUNTY, SHANDONG

CHINA

Telefon: 15151324456

Fax: 0539-7251779

Továrna: SHANDONG DEELY GLOVES CO., LTD.

SOUTH SIDE OF S335 ROAD, ZHONGCUN TOWN, PINGYI COUNTY, SHANDONG

CHINA

Tel. továrny: 0539-7251779

Fax továrny: 15151324456

Základní model: NS500

Popis rukavic

Obecný popis rukavic a zamýšlené použití: 15G Polyester with Black Nitrile Sandy Palm Coating Gloves.

Tyto rukavice jsou určeny k ochraně proti mechanickým rizikům.

Typ povrchové úpravy povlaku: sandy.

Posouzení rizik (základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, příloha II – nařízení o OOPP):

- §1: Požadavky definované v příloze II §1 se vztahují na všechny OOPP.
- §1.4: Pokyny a informace výrobce jsou k dispozici.
- §2.5: OOPP může být během používání zachyceno.
- §2.12: OOPP nese jedno nebo více identifikačních označení nebo ukazatelů přímo či nepřímo souvisejících se zdravím a bezpečností.
- §3.3: OOPP je určeno k ochraně proti mechanickým poraněním.

Složení a ochrana

Část	Barva	Materiál	Plošná hmotnost	Jemnost úpletu	Tloušťka
Dlaň	BLACK	Nitrile	—	—	1.3 mm
Hřbet	GREY	Polyester	240 g/m ²	15G	—
Manžeta	GREY	Polyester / elastic	300 g/m ²	15G	—
Lemování	YELLOW / BLUE / GREEN / RED / WHITE / BLACK / GREY	Polyester	—	—	—

Rozsah ochrany: Tento výrobek splňuje základní požadavky nařízení o osobních ochranných prostředcích (EU) 2016/425. Tyto rukavice jsou určeny k ochraně proti mechanickým rizikům. Jedná se o výrobek kategorie II.

Obecné požadavky: Norma EN ISO 21420:2020 + A1:2024, obratnost 5, dostupný rozsah velikostí 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL, 12/XXXL. Systém velikostí rukou vychází z obvodu a délky ruky, jak je definováno v příloze B normy EN ISO 21420 + A1, tabulka B.1.

Mechanická rizika podle EN 388:2016 + A1:2018	Úroveň
Odolnost proti oděru	4
Odolnost proti řezu čepelí	1
Odolnost proti roztržení	2
Odolnost proti propíchnutí	1
Odolnost proti řezu podle EN ISO 13997	X
Ochrana proti nárazu	N/A

Úrovně vlastností byly měřeny na dlani rukavice.

Zkušební protokoly: EN ISO 21420 + A1 + innocuousness: S250201311_1, S220804707_1. EN 388: S241213247_1.

Značení a balení

Na rukavici jsou uvedeny tyto informace: logo výrobce, reference rukavice NS500, kód položky /, označení velikosti, informační piktogram, adresa výrobce, datum výroby a/nebo sériové číslo/číslo šarže a případně datum ukončení použitelnosti.

Způsob značení na rukavici: tisk na hřbetu.

Balení vhodné pro přepravu: jeden pár se štítkem, 10 párů v PE sáčku.

Pokyny k čištění: tyto rukavice nejsou prátelné.

Odolnost vůči stárnutí: Konstrukční vlastnosti nemají být při skladování za vhodných podmínek, tedy při odpovídající vlhkosti, teplotě, čistotě, větrání a osvětlení, významně ovlivněny stárnutím.

Prostředky kontroly

Nejprve se u polotovárů měří hmotnost po tuctech. Pokud některé rukavice nesplní požadovaný standard, jsou vráceny k přepracování.

Následně se kontroluje hladkost a rovinnost povrchu rukavic. Dalším krokem jsou zkoušky přilnavosti a zkoušky délky. Tyto testy jsou velmi přísné, aby byla zajištěna kvalita.

Po dokončení přípravy se zahájí výroba podle vzorku. Následně se vybere 4–5 % rukavic z celkového množství a nevyhovující výrobky jsou vyřazeny.

Nakonec jsou rukavice uloženy do skladu v kartonech a kontrola kvality provádí další kontrolu podle stanoveného podílu, přibližně 3 %. Pokud výsledek neodpovídá standardu, pracovníci provedou nové zabalení a následnou opětovnou kontrolu kvality.

Rukavice jsou expedovány až po schválení kontroly. Po obdržení zboží zákazníkem je provedena další kontrola a následně zaslána zpráva.

Kvalita rukavic se testuje každé tři měsíce podle EN 388 a EN ISO 21420.

Pro zkoušky EN 388 má výrobce k dispozici vlastní laboratorní zařízení. Na začátku nové objednávky se nejprve provádí interní testování, které pomáhá lépe řídit kvalitu.

Pro EN ISO 21420 výrobce požaduje od dodavatelů splnění stanovených požadavků a nepoužívání materiálů obsahujících nebezpečné látky. Po dodání materiálů do továrny se provádí další kontrola.

Návod k použití

Výrobce: SHANDONG DEELY GLOVES CO., LTD.

SOUTH SIDE OF S335 ROAD, ZHONGCUN TOWN, PINGYI COUNTY, SHANDONG

CHINA

Reference rukavice: NS500

Kód položky: /

Index návodu pro uživatele: 01

Poslední aktualizace: OCTOBER 2025

Popis rukavic: 15G Polyester with Black Nitrile Sandy Palm Coating Gloves

Tyto rukavice jsou osobním ochranným prostředkem kategorie II. Splňují požadavky nařízení o OOPP 2016/425 na nezávadnost, pohodlí a pevnost.

Byly podrobeny EU přezkoušení typu provedenému společností C.T.C. (0075), 4, rue Hermann Frenkel, 69367 LYON Cedex 07, FRANCE.

Rukavice splňují požadavky normy EN ISO 21420:2020 + A1:2024 „Protective Gloves - General requirements and test methods“.

Obratnost: 5. Dostupný rozsah velikostí: 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL, 12/XXXL.

Informace o značení: Označení CE znamená, že tento výrobek splňuje požadavky nařízení 2016/425.

Mechanická rizika – EN 388:2016 + A1:2018: 4 1 2 1 X.

Meze ochrany: Uživatelé musí být upozorněni, že rukavice se nesmí nosit tam, kde existuje riziko zachycení pohyblivými částmi strojů. Tento model neobsahuje látky v koncentracích, o nichž je známo nebo je podezření, že negativně ovlivňují hygienu nebo zdraví uživatele. Ochrana proti rizikům nebo nebezpečím, která nejsou v tomto dokumentu uvedena, není zaručena. Uvedené úrovně vlastností byly získány ze zkoušek provedených podle podmínek definovaných příslušnými normami. Uvedené úrovně vlastností platí pouze pro nové, neprané a neregenerované rukavice. Před použitím musí být rukavice vizuálně zkontrolovány; v případě poškození musí být vyřazeny, například při oděru, proříznutí nebo roztržení.

Mechanická ochrana: U rukavic se dvěma nebo více vrstvami nemusí celková klasifikace nutně odpovídat vlastnostem svrchní vrstvy. Úrovně ochrany proti mechanickým rizikům platí pouze pro dlaň rukavice.

Skladování a čištění: Uchovávejte v původním obalu za běžných podmínek teploty a vlhkosti, v čistých, krytých a větraných prostorech. Tyto rukavice nejsou pratelné.

Odolnost vůči stárnutí: Konstruktivní vlastnosti nemají být při skladování za vhodných podmínek, tedy při odpovídající vlhkosti, teplotě, čistotě, větrání a osvětlení, významně ovlivněny stárnutím.

Prohlášení o shodě: K dispozici s výrobkem.