

Certifikát EU přezkoušení typu

Certifikát N° 0075/1855/162/05/24/1141

Vydal CTC, Notifikovaný subjekt č. 0075, pro následující model osobního ochranného prostředku:

Výrobce:

SHANDONG XINRUIDA LABOR PROTECTIVE PRODUCTS CO., LTD
NORTH OF WEIJIAO ROAD, EAST OF KANGCHENG STREET, ECONOMIC
DEVELOPMENT ZONE, GAOMI CITY, SHANDONG
CHINA

Popis:

Typ OOPP:	ochranné rukavice proti mechanickým rizikům
Reference produktu:	LC133302P-HGVL06 / LC133304P-HGVL06
Kód artiklu:	/
Popis rukavice:	LC133302P-HGVL06 - Ochranná rukavice z červeného polyesteru úpletu 13, s černým latexovým povrstvením, vrásčitá úprava LC133304P-HGVL06 - Ochranná rukavice z šedého polyesteru úpletu 13, s černým latexovým povrstvením, vrásčitá úprava
Dostupné velikosti:	6/XS - 12/XXXL

Vydáno v Lyonu kým: William GELAS (Certification manager)

Datum prvního vydání: 29. května 2024

Datum konce platnosti: 29. května 2029

Datum aktualizace 01: 29. května 2024

Ke dni vydání certifikátu je produkt v souladu s Přílohou XVII nařízení REACH (č. 1907/2006 a revize).

Kompletní popis OOPP, referenční pravidla ověřovaná v kontextu EU přezkoušení typu a informace uváděné na výrobku jsou podrobně popsány v technické dokumentaci výrobce a v návodu k použití index 02 z května 2024.

POZNÁMKA: Jakákoliv úprava nových položek osobního ochranného prostředku, který je předmětem tohoto certifikátu EU schválení typu, nebo jakákoliv úprava informací obsažených v technické dokumentaci výrobce, která sloužila k vydání certifikátu EU schválení typu (změna adresy, změna statusu společnosti), musí být oznámena

notifikovanému subjektu v souladu s Přílohou V §7.2 Nařízení 2016/425. Jakékoliv značení na OOPP, kterého se Nařízení (EU) 2016/425 netýká, není tímto certifikátem kryto.

Referenční norma:

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016 + A1:2018 (Úrovně výkonnosti / třída ochrany: 2 1 3 2 X -)

„X“ znamená, že rukavice nebyla podrobena zkoušce nebo se metoda zkoušení nejeví jako vhodná pro návrh nebo materiál rukavice.

„0“ znamená, že rukavice nedosahuje minimální úrovně výkonnosti pro jednotlivé riziko.

TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝROBCE K NAŘÍZENÍ O OOPP 2016/425

Reference produktu: LC133302P-HGVL06 / LC133304P-HGVL06

Index technické dokumentace: 02

Datum poslední aktualizace: Květen 2024

Kód artiklu: /

IDENTIFIKACE

Reference produktu:	LC133302P-HGVL06 / LC133304P-HGVL06
Kód artiklu:	/
Základní model (Basic Model):	SHANDONG XINRUIDA LABOR PROTECTIVE PRODUCTS CO., LTD
Výrobce: Tel: Fax:	SHANDONG XINRUIDA LABOR PROTECTIVE PRODUCTS CO., LTD NORTH OF WEIJIAO ROAD... +86-536-2580591 +86-536-2580591
Továrna (Factory): Tel: Fax:	NORTH OF WEIJIAO ROAD... +86-536-2580591 +86-536-2580591

POPIS RUKAVICE

Obecný popis rukavice a zamýšlené použití:

Typ povrchové úpravy: vrásčitá (crinkle). OOPP je určen k ochraně proti mechanickým poraněním. Tato rukavice je navržena proti mechanickým rizikům.

Reference: LC133302P-HGVL06 - Ochranná rukavice z červeného polyesteru úpletu 13, s černým latexovým povrstvením, vrásčitá úprava

LC133304P-HGVL06 - Ochranná rukavice z šedého polyesteru úpletu 13, s černým latexovým povrstvením, vrásčitá úprava

Posouzení rizik (Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost. Příloha II - Nařízení o OOPP):

Požadavky definované v Příloze II §1 jsou platné pro všechny OOPP.

§1.4 Návod a informace výrobce jsou k dispozici - Platné (Kryto Značením, Normou, Návodem k použití)

§2.5 OOPP, které mohou být zachyceny během používání - Platné (Kryto Návodem k použití)

§2.12 OOPP nesoucí jedno nebo více identifikačních označení... - Platné (Kryto Značením)

§3.3 Značení a balení - Platné

SLOŽENÍ RUKAVICE

Část	Materiál	Barva	Tloušťka / Plošná hmotnost	Úplet (Gauges)
Lemování	Polyester	Černá	-	-
Manžeta	Polyester + Elastan	Šedá / Červená	296 g/m ²	13
Hřbet	Polyester	Šedá / Červená	176 g/m ²	13
Dlaň	Polyester	Šedá / Červená	176 g/m ²	13
Dlaň (povrstvení)	Latex	Černá	1 mm	-

ROZSAH OCHRANY

Obecné požadavky: Tato rukavice splňuje základní požadavky Nařízení o OOPP 2016/425. Je to produkt kategorie II. Tato rukavice je navržena proti mechanickým rizikům.

Systém velikostí rukou je založen na obvodu ruky a délce ruky podle definice v EN ISO 21420 Příloha B tabulka B.1. Dostupný rozsah velikostí: 6/XS - 12/XXXL. Úchopová schopnost (Dexterity): 5.

Specifické požadavky a výkonnostní úrovně (Měřeno na dlani):

EN 388:2016 + A1:2018 - Mechanická rizika:

Odolnost proti oděru: 2

Odolnost proti řezu čepelí: 1

Odolnost proti dalšímu trhání: 3

Odolnost proti propíchnutí: 2

Odolnost proti řezu (EN ISO 13997): X

Ochrana proti nárazu: nezadáno

ZNAČENÍ A BALENÍ

Informace vytištěné na rukavici:

- Logo výrobce
- Reference rukavice (LC133302P-HGVL06 / LC133304P-HGVL06)
- Kód artiklu
- Ukazatel velikosti
- Informační piktogram (čist návod)
- Adresa výrobce
- Datum výroby (měsíc/rok) a/nebo číslo šarže
- Datum zastarání (měsíc/rok), je-li aplikovatelné

Ostatní: EN ISO 21420 + nezávadnost. Piktogramy vztahující se k rizikům s úrovněmi ochrany EN 388.

Zkušební protokoly:

CTC: S240301698_1, S211010447_1, S211110630_1, S211111317_1, S240504525_1/S240301698_1, S210403687_1, S211010448_1, S240301840_1, S191215616_1

PROSTŘEDKY KONTROLY

Způsob značení na rukavici: TISK LOGA NA HŘBET A ŠTÍTEK RUKAVIC

Balení vhodné pro přepravu: 12 PÁRŮ V POLYETHYLENOVÉM SÁČKU, POTÉ 120 PÁRŮ V KARTONU.

OOPP podléhající stárnutí: Vlastnosti návrhu nemohou být významně ovlivněny stárnutím, pokud je výrobek skladován ve vhodných podmínkách (vlhkost, teplota, čistota, větrání, světlo).

Pokyny k čištění: Rukavice nejsou prátelné.

Postupy kontroly kvality:

Prvním krokem je vstupní kontrola kvality, která je velmi důležitá při nákupu příze. Toto

je primární kontrolní bod pro zastavení vstupu vadných materiálů do výrobního procesu. Prostřednictvím fyzikálních metod (vizuální, hmatové, porovnání se vzorky) je vybrána nejlepší kvalita přízí pro rukavice. Druhým krokem je procesní kontrola kvality. Příprava latexu, výběr rukavic, výroba modelu, tisk na hřbet rukavic a další představují procesní kontrolu kvality. Znamená to kontrolní činnosti po uskladnění materiálů a před uskladněním hotových výrobků. Fáze testování se nazývá finální kontrola kvality. Náhodně vybíráme vzorky a každý měsíc provádíme testy dle EN 388 a EN ISO 21420, jako jsou oděr, řez čepelí, PH, Azo, atd. Poslední je výstupní kontrola kvality. Jakmile je zboží hotové, pracovníci vyberou vadné kusy. O tom jsou vedeny záznamy. Záznamy o kvalitě poskytují objektivní důkaz o kvalitě zboží.

NÁVOD K POUŽITÍ (INSTRUCTIONS FOR USE)

Reference rukavice: LC133302P-HGVL06 / LC133304P-HGVL06

Kód artiklu: /

Index návodu k použití: 02 (Datum: Květen 2024)

Výrobce: SHANDONG XINRUIDA LABOR PROTECTIVE PRODUCTS CO., LTD
NORTH OF WEIJIAO ROAD, EAST OF KANGCHENG STREET, ECONOMIC
DEVELOPMENT ZONE, GAOMI CITY, SHANDONG, CHINA

Popis rukavice:

LC133302P-HGVL06 - Ochranná rukavice z červeného polyesteru úpletu 13, s černým latexovým povrstvením, vrásčitá úprava

LC133304P-HGVL06 - Ochranná rukavice z šedého polyesteru úpletu 13, s černým latexovým povrstvením, vrásčitá úprava

Tato rukavice je osobní ochranný prostředek patřící do kategorie II.

Splňuje požadavky Nařízení o OOPP 2016/425: nezávadnost, pohodlí, pevnost.

Rukavice splňuje požadavky normy EN ISO 21420:2020 „Ochranné rukavice - Obecné požadavky a metody zkoušení“.

Značení CE znamená, že tento výrobek splňuje požadavky nařízení 2016/425.

Byla podrobena EU přezkoušení typu, které provedl:

C.T.C. (0075)

4, rue Hermann Frenkel

69367 LYON Cedex 07

FRANCE

Výkonnostní úrovně proti mechanickým rizikům (EN 388:2016 + A1:2018)

Odolnost proti oděru: 2 (max. 4)

Odolnost proti řezu čepelí: 1 (max. 5)

Odolnost proti dalšímu trhání: 3 (max. 4)

Odolnost proti propíchnutí: 2 (max. 4)

Odolnost proti řezu (EN ISO 13997): X (A až F)

„0“ znamená, že rukavice nedosahuje minimální úrovně ochrany pro jednotlivé riziko.

„X“ znamená, že rukavice nebyla podrobena zkoušce nebo metoda zkoušení není pro návrh nebo materiál vhodná.

Dostupný rozsah velikostí: 6/XS - 12/XXXL. Úchopová schopnost (Dexterity): 5.

Systém velikostí rukou je založen na obvodu ruky a délce ruky podle definice v EN ISO 21420 Příloha B.

Informace o značení

Před použitím rukavice si pečlivě přečtěte návod k použití přiložený k výrobku.
Prohlášení o shodě je dostupné s výrobkem.

Upozornění ke skladování a čištění

Uchovávejte v původním obalu za běžných podmínek teploty a vlhkosti, v čistém, krytém a větraném prostředí.

OOPP podléhající stárnutí: Vlastnosti návrhu nemohou být významně ovlivněny stárnutím, pokud jsou skladovány ve vhodných podmínkách (vlhkost, teplota, čistota, větrání, světlo).

Rukavice nejsou pratelné.

Bezpečnostní upozornění a limity ochrany

- Před použitím musí být rukavice vizuálně zkontrolována na jakékoli vady nebo nedokonalosti. V případě poškození (oděr, řez, roztržení...) musí být rukavice vyřazena z provozu.
- Tento model neobsahuje žádné látky v takových koncentracích, u kterých by bylo známo nebo existovalo podezření, že negativně ovlivňují hygienu či zdraví uživatele.
- Obsahuje přírodní latex, který by mohl způsobit alergické reakce, včetně anafylaktického šoku.
- Ochrana proti rizikům nebo nebezpečím, která nejsou v tomto dokumentu zmíněna, není zaručena.
- Uživatelé by měli být varováni, že rukavice se nesmí nosit tam, kde hrozí riziko zachycení pohyblivými částmi strojů.
- U rukavic se dvěma nebo více vrstvami nemusí celková klasifikace nutně odrážet výkonnost vnější vrstvy.
- Uvedené úrovně výkonnosti platí pouze pro nové rukavice, neprané ani neregenerované.
- Úrovně výkonnosti proti mechanickým rizikům platí pouze pro dlaňovou část rukavice. Tyto úrovně výkonnosti jsou získány z testů provedených podle podmínek definovaných příslušnými normami.