

NÁVOD K POUŽITÍ

OCHRANNÉ BRÝLE INGCO HSG04

OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

VAROVÁNÍ: Tento osobní ochranný prostředek na ochranu očí není navržen tak, aby poskytoval neomezenou ochranu zraku. V zájmu vlastní bezpečnosti si před použitím pečlivě přečtěte tento návod k použití.

Upozornění vyplývající z analýzy rizik:

- Dodržení mechanické odolnosti: Vždy zkontrolujte, zda výrobek poskytuje odpovídající ochranu pro danou pracovní činnost. V případě nejasností kontaktujte technika BOZP.
- Životnost výrobku: Před každým použitím zkontrolujte, zda brýle nejsou poškozené a zda nepřekročily doporučenou dobu použitelnosti.
- Ochrana před optickým zářením: Tyto brýle jsou vybaveny čirými zorníky bez záměrného filtračního účinku. Neposkytují ochranu proti oslnění při svařování ani proti UV/infračervenému záření z technologických procesů.
- Ochrana proti postřiku kapalinami a prachu: Brýle jsou určeny výhradně pro práce specifikované v tomto návodu (ochrana před nárazem pevných částic). Nechrání před chemickým postřikem ani před jemným poléťavým prachem.
- Poškozený výrobek: Poškrábané, prasklé nebo jinak deformované zorníky či obroučky snižují viditelnost a odolnost – výrobek okamžitě vyměňte.
- Nošení přes dioptrické brýle: Ochranné brýle nošené přes běžné dioptrické brýle mohou přenášet mechanické nárazy a způsobit zranění uživatele.
- Kožní snášenlivost: Materiály, které přicházejí do přímého kontaktu s pokožkou, jsou zdravotně nezávadné. U zvláště citlivých jedinců však mohou vyvolat alergickou reakci.

URČENÉ POUŽITÍ

Tyto ochranné brýle jsou osobním ochranným prostředkem (OOPP) kategorie II, který je určen k ochraně očí před mechanickým nebezpečím způsobeným nárazy rychle se pohybujících pevných částic (např. při broušení, řezání, vrtání a dílenském obrábění kovů, dřeva a plastů).

Klasifikace odolnosti podle EN ISO 16321-1: Úroveň nárazu C (odolnost proti nárazu částic s vysokou rychlostí do 45 m/s).

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Typ / Obchodní model: HSG04.
- Ekvivalentní certifikovaný model: GB014.
- Materiál zorníku: Polykarbonát (PC), středová tloušťka 2,4 mm.
- Barva zorníku: Čirá / netónovaná (bez filtračního účinku).
- Světelná propustnost: > 91 % (třída pro běžné osvětlení).
- Materiál obroučky: Polykarbonát (PC), nerezová ocel.

- Barva obroučky: Černá.
- Tvar / Velikost hlavy: 1-M.
- Úroveň odolnosti proti nárazu: C (45 m/s).

VÝZNAM ZNAČENÍ NA VÝROBKU

- Značení na zorníku: SL C CE (SL = identifikační kód výrobce, C = úroveň nárazu při vysoké rychlosti 45 m/s, CE = značka shody s předpisy EU).
- Značení na obroučce: 16321 SL C 1-M CE (16321 = číslo normy EN ISO 16321-1, SL = kód výrobce, C = úroveň nárazu 45 m/s, 1-M = tvar a velikost hlavy, CE = značka shody).

Upozornění k teplotnímu rozsahu: Pokud není za písmenem nárazu uvedeno písmeno T (např. CT), smí se brýle používat proti nárazům částic pouze při pokojové teplotě. Pokud se symboly odolnosti na zorníku a obroučce neshodují, pro celý ochranný komplet platí nižší úroveň ochrany.

CERTIFIKACE A NORMY

Výrobek splňuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích.

Oznámený subjekt: DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, Alboinstraße 56, 12103 Berlin, Německo (Identifikační číslo oznámeného subjektu: 0196).

Číslo certifikátu EU přezkoušení typu: C6290SL/R1 ze dne 17. března 2025.

Harmonizované evropské a mezinárodní normy:

- EN ISO 16321-1:2022 — Ochrana očí a obličeje při práci – Část 1: Všeobecné požadavky.
- ISO 16321-1:2021/Amd.1:2024.

POUŽITÍ, ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Doporučená doba používání: Doporučuje se používat brýle po dobu maximálně 1 roku od prvního použití. Celková životnost závisí na intenzitě používání, způsobu čištění a skladování.

- Čištění: Myjte ve vlažné mýdlové vodě a osušte jemným, měkkým netřepivým hadříkem.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí pasty, drátěnky ani agresivní organická rozpouštědla (aceton, benzín).
- Dezinfekce: Části přicházející do přímého styku s pokožkou lze dezinfikovat jemným lihovým dezinfekčním prostředkem.
- Náhradní díly: Výrobek neobsahuje samostatně vyměnitelné náhradní díly. V případě poškození vyměňte kompletní brýle.

SKLADOVÁNÍ A LIKVIDACE

Skladujte v čistém ochranném obalu, textilním sáčku nebo pevném pouzdře na suchém a čistém místě. Nevystavujte dlouhodobě přímému slunečnímu záření za sklem automobilu ani teplotním extrémům (nad 55 °C nebo pod -5 °C).

Likvidujte v souladu s místními předpisy pro tříděný odpad (plasty a kov), pokud výrobek nebyl kontaminován nebezpečnými chemickými látkami.

OMEZENÍ OCHRANY

Tento ochranný prostředek nechrání před tekutými chemikáliemi, kyselinami, roztaveným kovem, horkými plyny, elektrickým obloukem zkratu ani laserovým zářením. Nechrání před částicemi pohybujícími se rychlostí vyšší než 45 m/s. Žádný ochranný prostředek nemůže zajistit absolutní bezpečnost za všech pracovních okolností.

VÝROBCE A DOVOZCE

NEUWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED

No. 20 Dagang Road, Fuqiao Town, Taicang City, China

VYROBENO V ČÍNĚ

Dovozce: CBA Nuget s.r.o, Průmyslová 3065/5, 787 01 Šumperk

Prohlášení o shodě: k dispozici s výrobkem.