

# NÁVOD K POUŽITÍ

## OCHRANNÁ PŘILBA INGCO HSH206/ HSH207 /HSH210

### OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod k použití. Tato přilba je konstruována tak, aby absorbovala energii nárazu částečnou destrukcí nebo poškozením skořepiny a vnitřního hlavového kříže.

- Přilbu po silném nárazu okamžitě vyřadte z používání a zlikvidujte, i když na skořepině nebo hlavovém kříži není zjevné viditelné poškození.
- Uživatel nesmí svévolně upravovat ani odstraňovat jakékoli původní součásti přilby. V případě poškození vyměňte díly pouze za originální komponenty specifikované výrobcem.
- Na přilbu neaplikujte žádné barvy, laky, chemická rozpouštědla, lepidla ani samolepicí štítky, s výjimkou postupů výslovně schválených výrobcem.
- Přilba nesmí být používána jako cyklistická ani motocyklová přilba nebo přilba pro sportovní aktivity.
- Materiály přicházející do přímého styku s pokožkou jsou zdravotně nezávadné a nezpůsobují podráždění.

### URČENÉ POUŽITÍ A OBLAST POUŽITÍ

Tato průmyslová ochranná přilba je osobní ochranný prostředek (OOPP) kategorie II, který je určen k ochraně horní části hlavy uživatele před zraněními způsobenými padajícími předměty.

Rozsah použití zahrnuje: stavebnictví, inženýrské stavby, důlní a těžební provozy, lesnictví a běžné tovární i dílenské provozy.

Klasifikace a shoda s normou: EN 397:2012+A1:2012 (Průmyslové ochranné přilby).

### TECHNICKÉ ÚDAJE

- Typ / Obchodní model: HSH206.
- Ekvivalentní certifikovaný model výrobce: YY-102.
- Materiál skořepiny: HDPE (vysokohustotní polyethylen).
- Velikost (obvod hlavy): 56–62 cm.
- Ventilace: Skořepina je opatřena větracími otvory (plocha 238 mm<sup>2</sup>).
- Systém nastavení: Týlní pásek s otočným šroubovým mechanismem (ratchet) pro plynulé a přesné nastavení obvodu.
- Podbradní pásek: Textilní pásek o šířce 17 mm připevněný k hlavovému pásku.
- Potní pásek: Komfortní potní páska (délka 125 mm od středu na obě strany).

### NÁVOD K NASTAVENÍ A POUŽITÍ

1. Kontrola hlavového kříže: Před použitím zkontrolujte upevnění vnitřního kříže a ujistěte se, že jsou všechny úchyty pevně a zcela zasunuty do drážek na vnitřní straně skořepiny.
2. Nastavení obvodu hlavy: Nasadte přilbu na hlavu. Otáčením kolečka na týlním pásku nastavte optimální velikost tak, aby přilba seděla pevně, ale netlačila. Po nastavení kolečko zajistěte.

- 3. Upevnění podbradního pásku: Zapněte a dotáhněte podbradní pásek pod bradou tak, aby přilba zůstala stabilní i při předklonu nebo rychlém pohybu hlavy.

## **CERTIFIKACE A NORMY**

Výrobek splňuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích.

Oznámený subjekt: CCQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15, D15 AKK1, Irsko (Oznámený subjekt č. 2834).

Číslo certifikátu EU přezkoušení typu (Modul B): CE-PC-220704-152-03-9A ze dne 25. listopadu 2022.

Harmonizovaná evropská norma: EN 397:2012+A1:2012 (Průmyslové ochranné přilby).

Číslo zkušebního protokolu: GW2032-2022.

## **ŽIVOTNOST, ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ**

Doba životnosti: Maximálně 30 měsíců od data výroby vyznačeného na vnitřní straně skořepiny přilby (vyznačení měsíce a roku výroby). Po uplynutí této doby přilbu vyměňte.

- Čištění: Přilbu čistěte teplou vodou a jemným neutrálním saponátem. Otírejte měkkým hadříkem.
- Dezinfekce není za běžných podmínek nutná.
- Nikdy nepoužívejte organická rozpouštědla, ředidla, benzín ani abrazivní čisticí prostředky.

## **SKLADOVÁNÍ A LIKVIDACE**

Skladujte na suchém, čistém a větraném místě. Chraňte před přímým slunečním zářením, chemickými výpary a extrémními teplotami (nad 50 °C), které mohou vést k degradaci HDPE materiálu.

Likvidujte v souladu s místními předpisy pro tříděný odpad (recyklovatelný plast HDPE), pokud přilba nebyla znečištěna nebezpečnými chemickými látkami.

## **OMEZENÍ OCHRANY**

Tato přilba je určena k ochraně hlavy před padajícími předměty a nárazy shora. Nechrání před nárazy při vysokorychlostních sportech ani před elektrickým obloukem nad rámec parametrů normy EN 397. Žádný ochranný prostředek nemůže zajistit absolutní ochranu před všemi myslitelnými riziky.

## **VÝROBCE A DOVOZCE**

### **INGCO TOOLS CO., LIMITED**

No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China

Dovozce: CBA Nuget s.r.o, Průmyslová 3065/5, 787 01 Šumperk

Prohlášení o shodě: k dispozici s výrobkem.